



OFIZIAL MAILAKO AROTZ LANPOSTUA ARIKETA PRAKTIKOA

ZUZENKETA TXANTILOIA: EGITURA ETA LOTURAK

IRIZPIDEAK

Atea planoen arabera eraikita, enkolatuta eta muntatuta aurkeztu beharko da ebaluatu ahal izateko. Hiru baldintza horiek betetzen ez dituenak EZ GAI izango da.

Ezinbestekoa izango da NORBERA BABESTEKO EKIPAMENDUAREN erabilera egokia egitea.

Notak jartzerakoan hurrengo bi atal hauek baloratuko dira

1. Loturen nota %40: atea enkolatu eta muntatu ondoren ikusten ez diren atalak.
2. Egituraren nota %60: enkolatua eta muntatua dagoen atea

Atal bakoitzak zati ebaluagarri hauek izango ditu:

AKABERA (%20).

Egindako lanak itxura eta akabera egokiak izan beharko ditu. Horretaz gain, egituraren atalean, ongi lixatuta, mantxa, golpe, markarik... gabea. Akats bakoitza penalizatua izango da.

AJUSTEA (%20).

Pieza ezberdinen arteko loturetan ez da tarterik izan behar eta altura berean edo planoak adierazten duena beharko du izan. Tarte bakoitza penalizatua izango da.

NEURRIAK (%20).

Neurriak planoetara egokituak izan beharko dira. 1 mm-ko ezberdintasun bakoitza penalizatua izango da.

ESKUIRA ETA KOPADURA (%20).

Egindako lanak eskuaira mantendu beharko du kopadurarik gabe. 1 mm-ko akats bakoitza, 20 cm-ko luzeran, penalizatua izango da.

ESKU-ERRAMINTEN ETA TALADROAREN ERABILERA (%20).

Puntu honetan kontuan hartuko da esku-erraminta eta taladroaren erabilera egokia hautagaiaren aldetik. Batez ere kontuan hartuko da segurtasun arauak eta lan sistema egokiak errespetatzea. Zauriak edo istripuak akats bezala hartuko dira. Akats bakoitza penalizatua izango da.



PUESTO DE OFICIAL/A CARPINTERO/A PRUEBA PRÁCTICA

PLANTILLA DE CORRECCIÓN: ESTRUCTURA Y UNIONES

CRITERIOS

La puerta, para que pueda ser evaluada, deberá presentarse construida, encolada y montada tal y como se muestra en los planos. La persona que no cumpla esos tres requisitos será NO APTO.

Será obligatorio el uso adecuado del EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

- Nota de uniones 40%: partes no visibles después de encolar y montar la puerta
- Nota de la estructura 60% : puerta encolada y montada

Cada apartado tendrá las siguientes partes evaluables:

ACABADO (20 %).

El trabajo realizado deberá tener un aspecto y acabado adecuados. Además, en cuanto a la estructura, deberá de estar bien lijado, sin manchas, golpes, marcas... Cada error será penalizado.

AJUSTE (20 %).

Las uniones entre piezas no deben tener espacio, y tendrá que ser a la misma altura o según se indique en el plano. Cada tramo será penalizado.

MEDIDAS (20 %).

Las medidas deberán ajustarse a los planos. Cada diferencia de 1mm será penalizada.

ESCUADRA Y ALABEO (20 %).

Los trabajos realizados deberán mantener la escuadra sin alabeo. Cada fallo de 1mm, en una longitud de 20cm, será penalizado.

MANEJO DE HERRAMIENTA MANUAL Y TALADRO (20 %).

En este punto se tendrá en cuenta el correcto uso de la herramienta manual y taladro por parte de la persona candidata. Se valorará especialmente respetar las normas de seguridad y los sistemas de trabajo adecuados. Las heridas o accidentes se considerarán como errores. Cada error será penalizado.